

## PIHLA MÖKKI AVATTAVA IKKUNA

### RAKENNE

- Karmi ja sisäpuite mäntyä
- Karmin ulkoverhous ja ulkopuite alumiinia
- Karmissa lujat ja kestävät sormiliitokset
- Karmin vahvuus 42 mm, välikarmin vahvuus 50 mm
- Karmisyvyys 95 mm
- Kolminkertainen tiivistys
- Tuulettuva rakenne karmin ja alumiiniverhouksen välissä

### LASITUS

- Molemmissa puitteissa tasolasi
- Lasivahvuudet mitoitetaan ikkunan koon ja olosuhteiden mukaan

### VÄRIT

- Puuosat taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
- Maali vesiohenteista akryylimaalaa, jonka pintapäästöluokitus M1
- Vakiokuultovärit luonnonvärinen mänty ja pähkinä TM-1806
- Kuulotetuissa vesiohenteinen kuultoväri
- Ulkopuolen alumiiniprofiilit valkoinen RAL 9010, musta RAL 9005, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanruskea RR32
- Alumiiniprofiilit pulverimaalattuja

### KOOT

- Min 290 \* 290 mm
- Karmin max korkeus tai leveys 3050 mm (ilman välikarmia)
- Karmin max korkeus tai leveys 3540 mm (välikarmillinen)
- Puitteen max pinta-ala 4 m<sup>2</sup> ja karmin max pinta-ala 6 m<sup>2</sup>
- Puitteen saranasivun pituus min 60 % viereisen sivun pituudesta

### OMINAISUUDET

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	E1200
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

Testausseloste Nro VTT-S-00501-13, 10.1.2013



Pihlan Mökki-ikkunan molemmissa puitteissa on tasolasi. Mökki-ikkunan sisäpuite voidaan varustaa myös kaksinkertaisella eristyslasilla. Ulkopuolen alumiinipinnat varmistavat hyvän säänkestävyyden ja helpohoitoisuuden.

### VALINNAT

- suora (S) tai koristekeilattu sisäpuiteprofiili
- ovaalit tai suorat pintahelat
- sisäpuiteeseen kaksinkertainen eristyslasia

### LISÄVARUSTEET

- muut värit
- sälekaihtimet
- tuuletusikkuna Morite-sulkimella
- hyönteispuitteet
- irrotettava kehäristikko, leveydet 25, 60 ja 90 mm, vain vaaka- ja pystyristikot
- korvausilmaventtiilit