

## PIHLA PARVEKE SS

### RAKENNE

- Kaksilehtinen sisäänpäin aukeava ikkunaovi
- Ulkolehti ja karmin ulkoverhous alumiinia
- Karmi ja sisälehtien kehä oksatonta, sormijatkettua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävätkä liitokset
- Kolminkertainen tiivistys; sisälehdessä kaksi, ulkolehdessä yksi tiiviste
- Sisälehtien umpiosassa HDF-pintalevyt, eristeenä polyuretaani (PIR)
- Ulkolehtien umpiosassa HDF-pinta sisälle päin, ulkopinta teräslevyä
- Karmisyyvydet 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 40 mm
- Kynnys ruskeaksi petsattua koivua, kynnyksen korkeus 40 mm

### LASITUS

- Sisälehdessä kaksinkertainen selektiivinen eristyslasi, TGI-välilista (vaaleanharmaa RAL 7035 tai musta) ja argon-kaasu
- Ulkolehdessä tasolasi 6 mm
- Lasikorkeus vapaasti määritettävissä umpiosallisissa ja vaakajaollisissa malleissa

### VÄRIT

- Puuosat peittomaalaus, vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
- Maali vesiohenteista akryylimaalia, jonka pintapäästöluokitus M1
- Kuultokäsittelyissä ovissa vesiohenteinen kuultoväri halutulla sävyllä, lisäksi sisäpinnoilla lakkaus
- Alumiiniprofiilit pulverimaalattuja, vakiovärit valkoinen RAL 9010, musta RAL 9005, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanruskea RR32

### LUKITUS JA HELAT

- Sisälehdessä pitkäsulkija, telkien vastakappaleet metallia
- Ulkolehti kytketty välisulkimilla sisälehteen
- Ovessa on painiketoiminen aukipitolaite
- Painikkeena HOPPE Tokyo puolipainike, väri hopea

### KOOT

- Leveys min 690 / max 1190 mm
- Korkeus min 1790 / max 2390 mm (pitkäsuljin min 1830 mm)
- Parioven leveys min 1390 / max 1990 mm

### OMINAISUUDET

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	E750
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C4

Testausseloste Nro VTT-S-04715-17



- muut värit
- kiinteät koristeristikot, leveydet 24, 56 ja 110 mm
- integroidut sälekaihtimet

### MALLIT

- kokolasinen
- umpiosallinen
- kokolasinen vaakajaolla