

TERMO PATIO

RAKENNE

- Yksilehtinen ulosaukeava alumiiniverhoiltu parvekeovi
- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosan eristeenä polyuretaani (PUR)
- Ovilehden ulkopinnassa alumiiniverhoilu, umpiosan verhoiluna polttomaalattu teräs
- Ovilehden paksuus 82 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, vaaleanharmaa tiiviste
- Karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit

LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti
- Elementissä selektiivilasit, energiatehokas SuperSpacer -välilista (vaaleanharmaa tai musta) ja argon-kaasu
- Lasivaihtoehdot kirkas, Cotswold, Satiini ja Stippolyte, koristelasi elementissä keskimmäisenä
- Lasikorkeus vapaasti määritettävissä

LUKITUS JA HELAT

- Säätosaranat (4 kpl)
- Pitkäsuljin + tuulijarru + vääntönuppi, HOPPE Tokyo läpipainike
- Vaihtoehtoisesti DORMA DL 9195 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta, sisäpuolella vääntönuppi, ulkopuolella sokea kilpi

VÄRIT


- Sisäpuoli taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
- Ulkopuoli valkoinen RAL 9010, musta RAL 9005, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanruskea RR32

KOOT

- Leveys min 690 / max 990 mm
- Korkeus min 1790 / max 2390 mm
- Parioven leveys max 1990



Umpiosa saatavilla sileänä tai paneeliprofiloituna.



Tippanokka ohjaa veden pois ovilehdestä. Vesipelti on helppo kiinnittää kynnykseen.

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit, mustat pintahelat
- umpiosa paneliprofiloinnilla
- irtoristikot, vain vaaka- ja pystyristikot
- pintaan asennettavat kaihtimet
- Vekki-verho
- avainpesä Dormakaba Matrix tai Abloy Easy (SWE-879 pitkäsulkimen kanssa)
- avainpesät sarjoitettavissa
- lukkorunko Abloy LC102 *Ei parvekkeille!*
- keskilukkorunkoihin HOPPE painikkeet Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm, Amsterdam ja musta Dallas
- pitkäsuljin + puolipainike HOPPE Tokyo
- Yale Doorman älylukko asennettuna
- ovijarru FIX 523
- ovisuljin DORMA TS83, myös aukipito-laitteella
- KLIK S raitisilmaventtiili
- Antennilasi

TERMO PATIO LASITUSRATKAISUT

	Lasitus Rakenne ulkoa sisälle päin	R_w	R_w+C	R_w+C_{tr}	U-arvo	Oven lasiosa
		[dB]	[dB]	[dB]	W/m ² K	
Kaksi erikoisselektiiviä. Kaikki lasit 4mm.	3K4Se/4/4Se-20 AR SS	34	32	30	0,78	Umpiosallinen, lasikoko 16M
	3K4Se/4/4Se-20 AR SS	35	33	29	0,80	Kokolasi
	3K4Se/4/4Se-20 AR SS	35	33	29	0,84	Kokolasi vaakajaolla
Kaksi erikoisselektiiviä. Uloimmat lasit 6mm.	3K6Se/4/6Se-18 AR SS	34	33	31	0,78	Umpiosallinen, lasikoko 16M
	3K6Se/4/6Se-18 AR SS	35	33	28	0,81	Kokolasi
	3K6Se/4/6Se-18 AR SS	35	33	28	0,85	Kokolasi vaakajaolla
Termo Patio auringonsuojalasilla. Kaikki lasit 4mm.	3K4SC70+35/4/4S-20 AR SS	34	32	30	0,79	Umpiosallinen, lasikoko 16M
	3K4SC70+35/4/4S-20 AR SS	35	33	29	0,81	Kokolasi
	3K4SC70+35/4/4S-20 AR SS	35	33	29	0,86	Kokolasi vaakajaolla
Termo Patio auringonsuojalasilla. Uloimmat lasit 6mm.	3K6SC70+35/4/6S-18 AR SS	34	33	31	0,79	Umpiosallinen, lasikoko 16M
	3K6SC70+35/4/6S-18 AR SS	35	33	28	0,81	Kokolasi
	3K6SC70+35/4/6S-18 AR SS	35	33	28	0,86	Kokolasi vaakajaolla

U-arvot perustuvat 123*218-kokoiseen oveen.
dB-arvot perustuvat 990*2090-kokoiseen oveen.
Karmisyvydet 130, 170 ja 210 mm.
SS = metalliton solumuovirakenteinen välilista.
Elementtiin tarvittaessa huurtumaton lasi Hu, ei vaikuta U-arvoon.

R_w = ilmaääneneristysluku
 R_w+C = kohdennettu lentomelueristävyyden (voidaan käyttää esim. arvioitaessa ilmaääneneristävyyttä suihkukoneiden melulle lentokentän läheisyydessä)
 R_w+C_{tr} = kohdennettu tieliikennemelueristävyyden (voidaan käyttää esim. arvioitaessa ääneneristävyyttä kaupunkiliikennemelussa)

MALLIT

- Termo Patiota valmistetaan yhdellä ja kahdella lasiaukolla, kokolasisena ja pariovena.

PAINIKE

- Pitkäsulkijan painike on HOPPE Tokyo.
- Keskilukon painikkeet Pihlan ulko-ovien painikevalikoimasta



HOPPE Tokyo-
painike

OMINAISUUDET

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4 (4)
Sateenpitävyys	EN 12208	8A (4A)
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C4 (C3)

Pihla Patio 3-pistelukituksella.
Testausseleste Nro VTT-S-02521-15, 6.5.2015

Suluissa Pihla Patio keskilukolla.
Testausseleste Nro VTT-S-02522-15, 7.5.2015