

VIENO-YTTERDÖRR

KONSTRUKTION

- Dörrblad med skivkonstruktion, ytan av HDF-skiva, aluminiumförstyvning på båda sidorna
- Dörrspegelns isolering av polystyren (EPS) 53 mm
- Dörrbladets tjocklek 60 mm
- Karmen och dörrbladets ram limmad furu
- Fasta och hållbara fogar i karmen
- Enkel silikontätning, ljusgrå tätning i ljusa dörrar, svart i mörka dörrar
- Karmdjup 92, 130 och 170 mm, karmens tjocklek 42 mm
- Tröskel av björk, höjd 28 mm, bruntonad

GLASNING

- Dubbelt isolerglaselement, genomskinliga glas som standard
- Ljusgrå (RAL 7035) eller svart mellanlist, selektivglas och argonglas i elementet
- Tätningsglas: tätningens färg svart
- Fönsterlisterna utifrån dörrrens färg

LÅSNING OCH BESLAG

- Justerbara gångjärn (3 st.), färg genomskinlig
- Abloy LC102-låskista + justerbart slutbleck LP711

STORLEKAR

- Bredd min. 690 ... max. 1 090 mm
- Höjd min. 1 790 ... max. 2 290 mm

EGENSKAPER

Egenskap	Standard	Klassificering
Lufttäthet	EN 12207	4 (4)
Regntäthet	EN 12208	3A (4A)
Vindtäthet	EN 12210	4 (4)

Ytterdörr med fönster, ytterdörr med fyllning inom parentes.
Provningsrapport Centria nr 20.2.1400

U-värde	
Blinddörrar	0,85
Fönsterdörrar	0,90 ... 1,0 (beroende på modell)
Kesämökki	1,06 ... 1,22 (beroende på modell)

Provningsrapport nr RISE, 20.5.2020



I det omfattande Vieno-dörrsortimentet ingår även Kesämökki-modellerna.

FÄRGER

- Täckmålade ytor, standardfärg vit NCS S 0502-Y

TILLÄGGSUTRUSTNING/ TILLVAL

- övriga färger och tvåfärgade utföranden
- dekorglasalternativ Satiini, Stippolyte och Flemish
- låscynder Abloy Sento (satinkrom och svart) eller Dormakaba Matrix, låscylindrarna kan serieläggas
- övriga låskistor, t.ex. LC190 och LC195
- Säkerhetslås
- smart lås från Yale Doorman
- HOPPE-dörrhandtag Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm, Amsterdam samt svarta Dallas
- dörrpump
- sparkplåt
- ringklocka
- dörröga
- brevinkast
- svarta gångjärn
- Dörrbelysning