

VARMA UO DB

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Äänieristerakenne
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, vaaleissa ovissa vaaleanharmaa, tummissa musta tiiviste
- Karmisyvyys 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit

LASITUS

- Kolminkertainen ääneneristyslaselementti
- Elementissä vaaleanharmaat tai mustat välilistat, selektiivilasit ja argon-kaasu
- Tiivistelasitus; tiivisteiden väri musta
- Lasituslistat oven väriset

LUKITUS JA HELAT

- Säätosaranat (4 kpl)
- Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711

VÄRIT

- Pinnat peittomaalattu, vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y

KOOT

- Leveys min 690 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm

OMINAISUUDET

	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	U-arvo
Umpiovet	40	39	35	0,74
Lasiaukolliset	41	40	37	0,79...1,0 (mallikohtainen)

Testausselosteet Nro EUFI29-21005141-T1, 3.11.2021 (dB)
Nro EUFI29-21003073-T1, 18.8.2021 (dB)
Nro 170238rev RISE, 20.9.2021 (U-arvo)

MALLISTO

- DB-ovimallit merkitty mallistoon keltaisella ●



Lähes koko Pihlan ulko-ovimallisto on saatavilla äänieristysrakenteella. Kuvassa malli M12.

Patentti- ja rekisterihallitus on myöntänyt Pihlan äänieristysovelle hyödyllisyysmallin (No 11379).

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit ja kaksivärimaalaus
- koristelasivaihtoehdot Cotswold, Satiini ja Stippolyte
- avainpesä Abloy Easy (satiinikromi ja musta) tai Dormakaba Matrix, avainpesät sarjoitettavissa
- muut lukkorungot, esim. LC190 ja LC195
- turvalukitus
- Yale Doorman -älylukitus
- Yale Linus -älylukitus
- HOPPE painikkeet Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm, Amsterdam sekä musta Dallas
- ovipumppu
- ovisuljin, myös aukipitolaitteella
- potkupelti
- soittokello
- ovisilmä
- postiluukku (ei äänieristystä)
- mustat saranat
- Ovivalo