

PIHLA PALO-OVI EI15

RAKENNE

- Ovillehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Ovillehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovillehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät sormiliitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, vaaleissa ovissa vaaleanharmaa, tummissa musta tiiviste
- Karmisyvytykset 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit

LASITUS

- Kolminkertainen EI30 eristyslaselementti
- Elementissä vaaleanharmaat tai mustat välilistat, selektiivilasit ja argon-kaasu
- Lasilistat oven väriksi maalattua koivua
- Tiivistelasitus; tiivisteiden väri musta

LUKITUS JA HELAT

- Säätosaranat (4 kpl)
- Lukkorunko Abloy LC102 + säädettävä lukon vastarauta LP711

VÄRIT

- Vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y

KOOT

- Leveys min 790 / max 1090 mm
- Korkeus min 1790 / max 2390 mm

U-ARVO

- Lasiaukollisilla mallista riippuen U-arvo välillä 0,77 - 1,0
- Umpiovilla U-arvo 0,69

CE-MERKKI

- Pihla Palo-ovi EI15 on CE-merkitty

MALLISTO

- EI15 Palo-ovimallit merkitty mallistoon punavalkoisella 



Pihlalla on laaja palo-ovimallisto. Kuvassa malli M32.

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit ja kaksivärimaalaus
- koristelasivaihtoehdot Satiini ja Stippolyte
- avainpesä Abloy Easy (satiinikromi ja musta) tai Dormakaba Matrix, avainpesät sarjoitettavissa
- HOPPE painikkeet Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm, Amsterdam sekä musta Dallas
- potkupelti
- koristeristikot
- lukkorunko LC190 ja DL9195
- turvalukko Abloy 4181
- Yale Linus älylukko
- ovisilmä R3407
- soittokello Abloy RT64
- ovisuljin DORMA TS83
- vaakaan asennettu postiluukku Abloy Primo 31 tai Yale P207
- mustat saranat