

## TERMO ULKO-OVI

### RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosan eristeenä polyuretaani (PUR) 69 mm
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, vaaleissa ovissa vaaleanharmaa, tummissa musta tiiviste
- Karmisyvyys 130, 170 ja 210 mm, karmen vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit

### LASITUS

- Kolminkertainen energiatehokas eristyslaselementti, vakiona kirkaat lasit
- Elementissä vaaleanharmaat tai mustat välilistat, selektiivilasit ja argon-kaasu
- Tiivistelasitus; tiivisteiden väri musta
- Lasituslistat oven väriset

### LUKITUS JA HELAT

- Säätosaranat (4 kpl)
- Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711

### KOOT

- Leveys min 690 ... max 1090 mm, pariovet min 1390 ... max 1990
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm
- Levikkeen minimileveys 290 mm

### OMINAISUUDET


|                         | Standardi | Luokitus |
|-------------------------|-----------|----------|
| Ilmanpitävyys           | EN 12207  | 4        |
| Sateenpitävyys          | EN 12208  | 7A       |
| Tuulenpaineen kestävyys | EN 12210  | C3       |

Lasiaukollinen ulko-ovi. Testausseoste Nro VTT-S-02523-15, 4.6.2015

|                | R <sub>w</sub> | R <sub>w</sub> +C | R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub> | U-arvo                       |
|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Umpiovet       | 28             | 24                | 22                              | 0,69                         |
| Lasiaukolliset | 29             | 26                | 24                              | 0,73...0,99 (mallikohtainen) |

Testausseoste Nro VTT-S-02991-16, 6.7.2016 (dB)

Testausseoste Nro RISE, 20.5.2020 (U-arvo)



Tippanokka eli vesiu-  
ra ohjaa veden pois  
ovilehdestä. Vesipelti  
on helppo kiinnittää  
kynnykseen.

### VÄRIT

- Pinnat peittomaalattu, vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y

### LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit ja kaksivärimaalaus
- koristelasivaihtoehdot Cotswold, Satiini, Stippolyte ja Flemish
- avainpesä Abloy Easy (satiinikromi ja musta) tai Dormakaba Matrix, avainpesät sarjoitettavissa
- muut lukkorungot, esim. LC190 ja LC195
- turvalukko Abloy 4181
- Yale Doorman -älylukitus
- Yale Linus -älylukitus
- Rollock -älylukkovalmius W111/112 ja W211/212
- HOPPE painikkeet Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm ja Amsterdam sekä musta Dallas
- ovipumppu 523
- ovisuljin TS83, myös aukipitolaitteella karmisyvyyksille 170 ja 210 mm
- potkupelti
- soittokello
- ovisilmä
- postiluukku
- levikkeet ja pariovet
- mustat saranat
- Ovivalo