

ULKO-OVI DB35

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Äänieristysrakenne
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, vaaleissa ovissa vaaleanharmaa, tummissa musta tiiviste
- Karmisyvyys 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit

LASITUS

- Kolminkertainen kirkas ääneneristyslaselementti
- Elementissä vaaleanharmaat tai mustat välilistat, selektiivilasit ja argon-kaasu
- Tiivistelasitus; tiivisteiden väri musta
- Lasituslistat oven väriset

LUKITUS JA HELAT

- Säätosaranat (4 kpl)
- Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711

VÄRIT

- Pinnat peittomaalattu, vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y

KOOT

- Leveys min 690 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm

MALLIT

- DB-ovimallit mallistossa merkillä **35**

OMINAISUUDET

	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	4A (2A)*
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

Ulko-ovi. Testausseleste EUFI29-20003060-T1

*Ulko-ovi matalalla kynnyksellä. Testausseleste EUFI29-22005188-T1

	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	U-arvo
Umpiovet	38	37	35	0,98
Lasiaukolliset	38	37	35	1,0

Testausselesteet EUFI29-22002880-T1 (dB)
RISE 1161973 (U-arvo)



Kaikki Pihlan ulko-ovi-malliston umpiovet, sekä suurin osa lasiaukollisia malleja, on saatavilla DB35 äänieristysrakenteella. Kuvassa malli M31.

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit ja kaksivärimaalaus
- koristelasivaihtoehdot Cotswold, Satiini, Stippolyte ja Flemish
- avainpesä Abloy Easy (satiinikromi ja musta) tai Dormakaba Matrix, avainpesät sarjoitettavissa
- muut lukkorungot, esim. LC190 ja LC195
- turvalukko Abloy 4181
- Yale Doorman L3 -älylukitus asennettuna
- Yale Linus -älylukitus asennettuna
- sähkölukkovalmius
- HOPPE painikkeet Rodos, New York, Trondheim, Stockholm, Amsterdam sekä musta Dallas
- ovipumppu 523
- ovisuljin TS83, myös aukipitolaitteella, karmit 130 ja 170 mm
- potkupelti
- soittokello
- ovisilmä
- postiluukku (ei äänieristystestiä)
- mustat saranat
- Pihla-Valo
- matala kynnys 20/22 mm