

## PIHLA PATIO EI30

### RAKENNE

- Yksilehtinen ulosaukeava alumiiniverhoiltu palonsuojaparvekeovi
- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Ovilehden ja karmin ulkopinnassa alumiiniverhoilu
- Ovilehden paksuus 82 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, vaaleanharmaa tiiviste, lisäksi 2 palotiivistettä ovilehdessä
- Karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit

### LASITUS

- Kolminkertainen EI30 eristyslaselementti
- Elementissä selektiivilasi, vaaleanharmaat tai mustat välilistat ja argon-kaasu

### LUKITUS JA HELAT

- Säädetävät murtosuojasaranat 4 kpl
- Lukkorunko Abloy LC102 tai DORMA DL 9195

### VÄRIT

- Sisäpuoli taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
- Ulkopuoli valkoinen RAL 9010, musta RAL 9005, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanruskea RR32

### KOOT

- 690 - 890 mm \* 1790 - 2290 mm
- 900 - 990 mm \* 1790 - 2090 mm

### MALLIT

- Pihla Patio EI30-ovea valmistetaan kokolasisena mallina.

### OMINAISUUDET

OMINAISUUS	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	7A
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C4


Testausseoste VTT-S-02522-15

$R_w$	$R_{w+C}$	$R_{w+C_{tr}}$	U-arvo
39	39	37	lasituksesta riippuen 0,85 ... 1,00

Testausseoste EUFI29-23001660-T1 (dB)  
Testausseoste RISE 1188681 (U-arvo)



Patio EI30-ovea valmistetaan kokolasisena. Laikiksi voi valita kirkkaan lisäksi koristelasin.



Tammikynnyksessä on säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit.

### LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit
- mustat pintahelat
- avainpesä Dormakaba Matrix tai Abloy Easy
- avainpesät sarjoitettavissa
- HOPPE painikkeet Pihlan ulko-ovien valikoimasta
- koristelasisävaihtoehdot Cotswold, Satiini, Stippolyte ja Flemish
- Pihla-Valo irrallaan