

HDF-pintainen, alumiinilla jäykistetty varastonovi

## RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosan eristeenä polystyreeni (EPS) 43 mm
- Ovilehden paksuus 50 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät sormiliitokset
- Yksinkertainen silikonitiivistys
- Karmisyvyys 112 mm, karmin vahvuus 42 mm
- Kynnys tammea 42 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaava alumiiniprofiili

## LASITUS

- Kaksinkertainen eristyslaselementti
- Elementissä selektiivilasit ja argon-kaasu
- Mallikohtainen koristelasi, kirkas tai Cotswold

## LUKITUS JA HELAT

- Sivuttais- ja korkeussuunnassa säädettävät saranat (3 kpl)
- Abloy LC190 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711
- Vaihtoehtoisesti DORMA DL 712 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta DS 9008

## VÄRIT

- Pinnat peittomaalattu, väri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
- Maalin pintapäästölukitus M1

## U-ARVO

- Lasiaukollisilla mallista riippuen U-arvo 1,4
- Umpiovilla U-arvo 1,0

## KOOT

- Leveys min 690 ... max 990 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2290 mm
- Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä

## MALLIT

- Kaikki Pihlan ulko-ovimalliston umpiovet
- Lasillisia malleja rajoitetusti



Kaikki Pihlan ulko-ovien umpiovimallit on saatavilla myös varastonovina. Kuvan varastonovessa VA567 lautasventtiili, painike ja avainpesä.

## LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit ja kaksivärimaalaus
- avainpesä DORMA IX-6
- avainpesä Abloy Sento
- avainpesät sarjoitettavissa
- lukkorunko LC102
- HOPPE painikkeet Bergen, Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm ja Amsterdam
- ovisuljin, myös aukipitolaitteella
- potkupelti 130 mm
- lautasventtiili 125 mm