

## VARMA PATIO

### RAKENNE

- Yksilehtinen ulosaukeava alumiiniverhoiltu parvekeovi
- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosan eristeenä polystyreeni (EPS)
- Ovilehden ulkopinnassa alumiiniverhoilu, umpiosan verhoiluna polttomaalattu teräs
- Ovilehden paksuus 82 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys
- Karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit

### LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti
- Elementissä selektiivilasit, TGI-välilistat (vaaleanharmaa RAL 7035) ja argon-kaasu
- Lasivaihtoehdot kirkas, Cotswold, Satiini ja Stippolyte, koristelasi elementissä keskimmäisenä
- Lasikorkeus vapaasti määritettävissä

### LUKITUS JA HELAT

- Säätosaranat (4 kpl) taustalevyillä
- DORMA DL 9195 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta, sisäpuolella vääntönuppi, ulkopuolella sokea kilpi, HOPPE Stockholm -painike
- Vaihtoehtoisesti pitkäsuljin + tuulijarru + vääntönuppi, HOPPE Tokyo läpipainike

### VÄRIT

- Sisäpuoli taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
- Ulkopuoli valkoinen RAL 9010, harmaa RR22, tummanharmaa RR23 ja tummanruskea RR32

### KOOT

- Leveys min 690 / max 990 mm
- Korkeus min 1790 / max 2290 mm
- Parioven leveys max 1890



### LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit
- irtoristikot, vain vaaka- ja pystyristikot
- pintaan asennettavat sälekaihtimet
- lukkorunko DORMA DL 9195 + avainpesä DORMA IX-6
- lukkorunko Abloy LC102 + avainpesä Abloy Sento - *Huom! Ei parvekkeille!*
- keskilukkorunkoihin HOPPE painikkeet Bergen, Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm ja Amsterdam
- ovijarru
- ovisuljin, myös aukipitolaitteella
- pitkäsuljin + avainpesä DORMA IX-6 tai Abloy SWE-879 Sento
- avainpesät sarjoitettavissa
- pitkäsuljin + puolipainike HOPPE Tokyo
- äänieristysrakenne Patio dB
- potkupelti 130 mm sisäpuolelle

## VARMA PATIO

### LASITUSRATKAISUT

Karmi	Lasitus	Rw	Rw+C	Rw+Ctr	U-arvo 148*123	Oven lasiosa
mm		[dB]	[dB]	[dB]	W/m <sup>2</sup> K	
Elementissä perusselektiivit S. Elementissä TGI-väliilista.						
130 / 170 / 210	3K4S/4/4S-20 AR TGI	34	32	30	0,84	16M
130 / 170 / 210	3K4S/4/4S-20 AR TGI	35	35	29	0,84	Kokolasi
130 / 170 / 210	3K6S/4/6S-18 AR TGI	34	33	31	0,85	16M
130 / 170 / 210	3K6S/4/6S-18 AR TGI	35	33	28	0,86	Kokolasi
130 / 170 / 210	3K6S/4/6S-18 AR TGI	-	-	-	0,90	Kokolasi vaakajaolla

U-arvot perustuvat 123\*218-kokoiseen oveen.  
dB-arvot perustuvat 990\*2090-kokoiseen oveen.  
Umptosallisen lasikoko 16M.  
TGI = komposiittiväliilista (vaaleanharmaa RAL 7035).

### MALLIT

- Varma Patiota valmistetaan yhdellä ja kahdella lasiaukolla sekä kokolasisena.
- Mallistoon kuuluu myös pariovi.

### PAINIKE

- Varma Patio toimitetaan painikkeineen.
- Vakiopainike on HOPPE Stockholm keskilukon yhteydessä.
- Pitkäsulkijan painike on HOPPE Tokyo.



Stockholm-painike



HOPPE Tokyo-painike

