

TERMO PATIO

RAKENNE

- Yksilehtinen ulosaukeava alumiiniverhoiltu parvekeovi
- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosan eristeenä polyuretaani (PUR)
- Ovilehden ulkopinnassa alumiiniverhoilu, umpiosan verhoiluna polttomaalattu teräs
- Ovilehden paksuus 82 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys
- Karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit

LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti
- Elementissä selektiivilasit, energiatehokas SuperSpacer -välilista (vaaleanharmaa tai musta) ja argon-kaasu
- Lasivaihtoehdot kirkas, Cotswold, Satiini ja Stippolyte, koristelasi elementissä keskimmäisenä
- Lasikorkeus vapaasti määritettävissä

LUKITUS JA HELAT


- Säätosaranat (4 kpl)
- DORMA DL 9195 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta, sisäpuolella vääntönuppi, ulkopuolella sokea kilpi, HOPPE Stockholm -painike
- Vaihtoehtoisesti pitkäsuljin + tuulijarru + vääntönuppi, HOPPE Tokyo läpipainike

VÄRIT

- Sisäpuoli taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
- Ulkopuoli valkoinen RAL 9010, harmaa RR22, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanruskea RR32

KOOT

- Leveys min 690 / max 990 mm
- Korkeus min 1790 / max 2290 mm
- Parioven leveys max 1890



Tippanokka ohjaa veden pois ovilehdestä. Vesipelti on helppo kiinnittää kynnykseen.

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit
- irtoristikot, vain vaaka- ja pystyristikot
- pintaan asennettavat kaihtimet
- lukkorunko DORMA DL 9195 + avainpesä DORMA IX-6
- lukkorunko Abloy LC102 + avainpesä Abloy Sento - *Huom! Ei parvekkeille!*
- keskilukkorunkoihin HOPPE painikkeet Bergen, Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm ja Amsterdam
- ovijarru
- ovisuljin, myös aukipitolaitteella
- pitkäsuljin + avainpesä DORMA IX-6 tai Abloy SWE-879 Sento
- avainpesät sarjoitettavissa
- pitkäsuljin + puolipainike HOPPE Tokyo
- äänieristysrakenne Patio dB
- potkupelti 130 mm sisäpuolelle

TERMO PATIO

LASITUSRATKAISUT

U-arvot perustuvat 123*218-kokoiseen oveen.
dB-arvot perustuvat 990*2090-kokoiseen oveen.
Umptosallisen lasikoko 16M.
Karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm.
SS = SuperSpacer -välilista (vaaleanharmaa LGY tai musta BLK).
Elementtiin tarvittaessa huurtumaton lasi Hu, ei vaikuta U-arvoon.

	Lasitus Rakenne ulkoa sisälle päin	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	U-arvo	Oven lasiosa
		[dB]	[dB]	[dB]	W/m ² K	
Kaksi erikoisselektiiviä. Kaikki lasit 4mm.	3K4Se/4/4Se-20 AR SS	34	32	30	0,80	16M
	3K4Se/4/4Se-20 AR SS	35	33	29	0,80	Kokolasi
	3K4Se/4/4Se-20 AR SS	35	33	29	0,84	Kokolasi vaakajaolla
Kaksi erikoisselektiiviä. Uloimmat lasit 6mm.	3K6Se/4/6Se-18 AR SS	34	33	31	0,81	16M
	3K6Se/4/6Se-18 AR SS	35	33	28	0,81	Kokolasi
	3K6Se/4/6Se-18 AR SS	35	33	28	0,85	Kokolasi vaakajaolla
Termo Patio auringonsuojalasilla. Kaikki lasit 4mm.	3K4SC70+35/4/4S-20 AR SS	34	32	30	0,80	16M
	3K4SC70+35/4/4S-20 AR SS	35	33	29	0,80	Kokolasi
	3K4SC70+35/4/4S-20 AR SS	35	33	29	0,84	Kokolasi vaakajaolla
Termo Patio auringonsuojalasilla. Uloimmat lasit 6mm.	3K6SC70+35/4/6S-18 AR SS	34	33	31	0,81	16M
	3K6SC70+35/4/6S-18 AR SS	35	33	28	0,81	Kokolasi
	3K6SC70+35/4/6S-18 AR SS	35	33	28	0,85	Kokolasi vaakajaolla

MALLIT

- Termo Patiota valmistetaan yhdellä ja kahdella lasiaukolla sekä kokolasisena.
- Mallistoon kuuluu myös pariovi.

PAINIKE

- Termo Patio toimitetaan painikkeineen.
- Vakiopainike on HOPPE Stockholm keskilukon yhteydessä.
- Pitkäsulkijan painike on HOPPE Tokyo.



Stockholm-painike



HOPPE Tokyo-painike

OMINAISUUDET

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4 (4)
Sateenpitävyys	EN 12208	8A (4A)
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C4 (C3)

Pihla Patio 3-pistelukituksella.
Testausseoste Nro VTT-S-02521-15, 6.5.2015

Suluissa Pihla Patio keskilukolla.
Testausseoste Nro VTT-S-02522-15, 7.5.2015