

## VARMA PARVEKE SS

### RAKENNE

- Kaksilehtinen sisäänpäin aukeava puu-alumiiniovi
- Ulkolehti ja karmin ulkoverhous alumiinia
- Karmi ja sisälehten kehä mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kolminkertainen tiivistys
- Karmisyvytydet 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 42 mm
- Kynnys tammea, kynnyksen korkeus 42 mm

### LASITUS

- Sisälehdessä kaksinkertainen selektiivinen eristyslasi, TGI-välilista (vaaleanharmaa RAL 7035) ja argon-kaasu
- Ulkolehdessä tasolasi
- Lasikorkeus vapaasti määritettävissä
- Umpiosien eristeenä polystyreeni (EPS)

### VÄRIT

- Puuosat taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
- Maali vesiohenteista akryylimaalaa, jonka pintapäästöluokitus M1
- Vakiokuultovärit luonnonvärinen mänty ja pähkinä TM-1806
- Kuullotetuissa vesiohenteinen kuultoväri, lisäksi sisäpinnoilla lakkaus
- Ulkopuolen alumiiniprofiilit valkoinen RAL 9010, harmaa RR22, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanruskea RR32
- Alumiiniprofiilit pulverimaalattuja

### OMINAISUUDET

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	E750
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C4

Testausseloste Nro VTT-S-04715-17



### LUKITUS JA HELAT

- Sisälehdessä pitkäsulkija ja painike
- Ulkolehti kytketty välisulkimella sisälehteen
- Painike HOPPE Tokyo, väri hopea

### LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit
- kiinteät koristeristikot
- sälekaihtimet

### KOOT

- leveys min 620 / max 1190 mm
- korkeus min 1790 / max 2290 mm

### MALLIT

- kokolasinen
- umpiosallinen
- kokolasinen vaakajaolla

## VARMA PARVEKE SS

### ÄÄNIERISTYS JA U-ARVO

Esimerkkilaisitus	Karmi	R <sub>w</sub> [dB]	R <sub>w</sub> +C [dB]	R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub> [dB]	U-arvo
up: Float 6 sp: 2K4/6S-16 AR TGI - lasiosa 14M	130	42	38	33	1,0
	170	44	41	35	
	210	44	41	35	
up: Float 6 sp: 2K4/6S-16 AR TGI - kokolasinen	130	46	44	39	1,0
	170	45	43	38	
	210	49	46	40	
up: Float 6 sp: 2K4/6S-16 AR TGI - vaakajaolla	130	46	44	38	1,0
	170	48	45	39	
	210	49	46	40	
up: Float 6 sp: 2K4kS/6Se-18 AR SS - lasiosa 14M	130	42	38	33	0,81
	170	44	41	35	0,79
	210	44	41	35	0,78
up: Float 6 sp: 2K4kS/6Se-18 AR SS - kokolasinen	130	46	44	39	0,81
	170	45	43	38	0,79
	210	49	46	40	0,78
up: Float 6 sp: 2K4kS/6Se-18 AR SS- vaakajaolla	130	46	44	38	0,81
	170	48	45	39	0,79
	210	49	46	40	0,78

Äänieristys: testausraportti VTT-S-04322-16,  
testattu koko 990\*2090 mm.

U-arvot perustuvat vastaavan Pihla Varman ikkunarakenteen arvoihin.